

5.3 Draagbare eenfase spaartransformatoren 100 VA tot 1,5 kVA

Gemeenschappelijke eigenschappen



voor alle toepassingen

eigenschappen

wikkelingen deels gemeenschappelijk
omkeerbaar
in kunststofbehuizing
(types BA, BAT 350 – 500)
in metaalbehuizing
(types BAT 750 – 1000 – 1500)
geen aardaansluiting nodig
(type BA)
beschermingsklasse II
(types BA, BAT 350 – 500)
beschermingsklasse I
(types BAT 750 – 1000 – 1500)
beschermingsgraad IP20
diëlektrische vastheid ten opzichte
van de massa 2000 V_{AC}
temperatuurklasse E
maximale omgevingstemperatuur t_a 40 °C

aansluitingen

netsnoer
contactdoos

normen

EN 61558-2-13

speciale uitvoeringen op aanvraag

andere spanningen en andere vermogens

Dimensionering




fig. 1




fig. 2

Ps VA	type	code	U 50-60 Hz V	fig	A mm	B mm	C mm	M kg
100	BA 100	2521	110-230	1	160	110	120	1,6
200	BA 200	2522	110-230	1	160	110	120	3,0
350	BAT 350	2525	110-230	1	160	110	120	3,6
500	BAT 500	2526	110-230	1	160	110	120	3,9
750	BAT 750	2527	110-130-230	2	220	130	180	7,8
1000	BAT 1000	2523	110-130-230	2	240	150	200	10,2
1500	BAT 1500	2524	110-130-230	2	240	150	200	14,0