

# KLUS TAPE

## ZEER STERK KLEVENDE ENKELZIJDIGE TEXTIELTAPE MET PE-COATING



vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**UV-bestendigheid:** Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Textiel voorzien van rubberlijm. Toplaag voorzien van PE-coating.

**Kleur:** Grijs

**Bijzondere specificaties:**

Dampdoorlatendheid: dampdicht.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Zeer sterk klevende enkelzijdige textieltape met PE-coating.

### TOEPASSINGSGEBIED

Handig voor reparaties binnen en buiten: voor afdichten, waterdicht maken, bundelen en (tijdelijk) bevestigen van voorwerpen zoals vloerbedekking, kabels en folie en/of papier tijdens reinigen, verven van gevels, het spuiten van muren e.d. Hecht op vele ondergronden, zoals metaal, steen, schoonmetselwerk, beton en hout. Ook geschikt voor het afplakken van wanden van isolatieplaten. Zeer geschikt voor reparatie van tuingereedschap en bijv. tuinslang en kruiwagen.

### EIGENSCHAPPEN

- IJzersterk
- Universeel
- Handscheurbaar
- Vochtbestendig
- Schoon verwijderbaar
- Goede hechting op vlakke ondergrond

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij maken. Verwijder scherpe en/of uitstekende delen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Tape aanbrengen en goed aandrukken (hoe langer, hoe beter). Kleeflaag van de tape niet met de vingers aanraken; dit vermindert de hechting.

### DROOGTIJDEN\*

Eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product,

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.