

373 True-RMS AC Stroomtang

Universele stroomtang
met verbeterde prestaties
en meer flexibiliteit

De nieuwe Fluke 373-stroomtang biedt verbeterde prestaties en is daarmee uitermate geschikt voor toepassingen waarbij uitsluitend wisselstroommetingen worden verricht. De Fluke 373 is uitgerust met een True-RMS-meetfunctie voor AC-spanning en -stroom en meet waarden tot 600 A AC resp. 600 V AC of DC.

Nieuw



Technische gegevens

Meetbereik

- 600 A AC-stroommeting met vaste bek
- 600 V AC en DC-spanningsmeting
- True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Weerstandsmeting tot 6000 Ω met doorbeltest
- 1000 µF -capaciteitsmeting

Kenmerken

- Geavanceerde signaalverwerking voor gebruik in omgevingen waar elektrische storingen voorkomen, resulterend in stabiele meetwaarden
- Het grote, eenvoudig af te lezen display met achtergrondverlichting stelt automatisch het juiste meetbereik in, zodat u tijdens het verrichten van metingen de stand van de bereikschakelaar niet hoeft te wijzigen
- Veiligheidsklasse CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Drie jaar garantie
- Draagtas

Specificaties

Fluke 373	Bereik	Max. resolutie	Nauwkeurigheid
AC-stroom	600 A	0.1 A	2 % ± 5 digits
AC-spanning	600 V	0.1 V	1 % ± 5 digits
DC-spanning	600 V	0.1 V	1 % ± 5 digits
Weerstand	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 digits
Capaciteit	10 µF tot 1000 µF	1 µF	1.9 % ± 2 digits
True-RMS-metingen	•		
Doorbelttest	•		
Hold	•		
Achtergrondverlichting	•		
Max. draaddiam.	32 MM		
Veiligheidsklasse	CAT III 600 V, CAT IV 300 V		

Modellen	Specificatiewijzigingen
Oude model: Fluke 337	
Nieuwe model: Fluke 376	Bevat alle specificaties van de 337 plus: • mV dc • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • 60 kΩ • iFlex™ 2500 A ac • 1000 µF • 1000 V ac/dc
Oude model: Fluke 336	
Nieuwe model: Fluke 375	Bevat alle specificaties van de 336 plus: • 60 kΩ • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • 1000 µF • Optional iFlex™ 2500 A ac • Min/Max/Avg • mV dc
Nieuwe model: Fluke 374	Bevat alle specificaties van de 336 (exclusief laagdoorlaatfilter) plus: • Optionele iFlex™ 2500 A ac • 1000 µF • Min/Max/Avg • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Oude model: Fluke 335	
Nieuwe model: Fluke 374	Bevat alle specificaties van de 335 plus: • 600 A ac/dc • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • 1000 µF • Optionele iFlex™ 2500 A ac • Min/Max/Avg
Nieuwe model: Fluke 373	Bevat alle specificaties van de 335 (exclusief inschakelstroomfunctie) plus: • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • 1000 µF
Oude model: Fluke 334	
Nieuwe model: Fluke 374	Bevat alle specificaties van de 334 plus: • 600 A ac/dc • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • 1000 µF • Optionele iFlex™ 2500 A ac • Min/Max/Avg • True-RMS-metingen
Nieuwe model: Fluke 373	Bevat alle specificaties van de 334 (exclusief inschakelstroomfunctie) plus: • True-RMS-metingen • 1000 µF • CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Oude model: Fluke 333	
Nieuwe model: Fluke 373	Bevat alle specificaties van de 333 plus: • 600 A ac • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • 6000 Ω • True-RMS-metingen • 1000 µF

Bestelinformatie

Fluke 373 True-RMS
AC Stroomtang

Inclusief

Stroomtang, meetsnoeren,
draagtas, gebruiksaanwijzing

Fluke. *Keeping your world
up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.eu

For more information call:
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200
or Fax +31 (0)40 2 675 222

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Nederland

Tel.: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl/clamps

© Copyright 2008 Fluke Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Pub_ID: 1166S-dut

**Wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving voorbehouden.**