



Magic Power Gel

De enige twee componenten gel verkrijgbaar in één fles met hoge afdichtende, diëlektrische en thermische eigenschappen, heropenbaar en herbruikbaar!

- Grote kleefkracht
- Uitstekende hechtbaarheid
- Compacte en handige fles tweecomponentenmiddel
- Herbruikbaar en heropenbaar ook na langdurig gebruik
- Geen verspillingen
- Niet giftig en veilig

AFDICHTEND EN ISOLEREND



HEROPENBAAR



HERBRUIKBAAR





Kleverigheid

- Uitstekende afdichting onder alle omstandigheden
- Grotere drukweerstand
- Ook doeltreffend in verticale toepassingen of aan het plafond

Hechtbaarheid

- De gel hecht uitstekend na de netvorming en vormt een homogene en compacte massa
- Kan in meerdere lagen worden aangebracht

Geen verspilling


- Geen verspillingen dankzij de bijzondere eigenschappen: ook de resten die na het mengen achterblijven kunnen verzameld en voor een volgend gebruik worden bewaard
- De resten behouden dezelfde eigenschappen

Één enkele fles

- Gebruiksvriendelijk
- Compactere verpakking
- Neemt in de gereedschapskist minder ruimte in
- De beide componenten in een enkele verpakking

Magic Power Gel

Product	Kleur	Soort verpakking	Totale hoeveelheid
Magic Power Gel	•	1 fles twee componenten - 1 klein bakje - 1 menglepel	1000 ml
Magic Power Gel 500	•	1 fles twee componenten - 1 klein bakje - 1 menglepel	500 ml
Magic Power Gel 250	•	1 fles twee componenten	250 ml



Voor alle verbindingen, ook onder de zwaarste omstandigheden, voor elektrische kabels, telefoonlijnen en signaleringen!

Gel: UL 94-HB

Diëlektrische stugheid:

>23 kV/mm

Cross-linking tijd:

snel (circa 15 min. bij 25°C)

Volume resistiviteit:

>2 . 10¹⁵ Ω cm

Bedrijfstemperatuur:

-60°C / +200°C

Overbelasting temperatuur gedurende beperkte tijd:

tot 250°C

Gestabiliseerd voor:

schimmel - UV

Beschermingsgraad:

IP68 in geschikte omhulsels

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**



**Ray
tech**